



管端密封系统™

新技术为清洁的管路提供完美密封！



1



2



3

密封仅需2秒完成！

优点

- ▶ 超净的密封效果
- ▶ 极大降低了堵盖库存
- ▶ 最大至2寸接头
- ▶ 只需16种规格
- ▶ 弯头直头均可
- ▶ 安装及拆卸方便
- ▶ 耐用可靠
- ▶ 对密封圈无损伤
- ▶ 运输中不会掉落
- ▶ 拆卸时无任何残留

奥托克林热塑堵盖

... 管端密封的新技术

管路清洁度的提高

奥托克林是管路清洗行业世界第一品牌，其管路清洗枪已经家喻户晓。随着最新推出的“管端密封系统”，再一次提高了管路产品的清洁度。

管端密封系统采用的是高科技热塑技术，将热塑堵盖牢牢地包裹在接头体周围。奥托克林的热塑堵盖保证了您的管路总成100%完美密封，将污染物完全挡在门外！

如何安装“热塑堵盖”？

我们的热塑堵盖只有16个规格，涵盖了2寸以内所有的接头形式，取代了上百种规格的传统堵盖。

使用非常方便：

1. 选择比接头外径略大的热塑堵盖，套在接头上。
2. 推入热塑机或热风枪内，热塑堵盖开始热缩。
3. 只需2秒便可取出，热塑堵盖已完美地将接头包裹并密封。

如何拆卸“热塑堵盖”？

热塑堵盖上有一根黑色的撕拉条，一拉便将整个热塑堵盖拆卸下来。

与传统塑料堵盖的不同之处：

1. 传统塑料堵盖常常过松或过紧。过松导致运输中堵盖掉落，清洁的管路遭到污染；而过紧则导致拆卸时堵盖难以拔出，甚至需要工具。
2. 过紧的堵盖在拔出时会碎裂，产生的碎屑进入已清洁的管路，造成二次污染。
3. 奥托克林的热塑堵盖拆卸轻松，无任何残留，大大提高清洁度及效率。

UC-CSS-230V 热塑机




热塑系统可同时热塑数根胶管

白色可拆卸台阶：
用于直接头和弯接头之间的切换

- 可一次性热塑数根胶管
- 热塑机可密封2"及以下的接头
- 白色活塞在热塑过程中，为接头提供定位，并使热量分布均匀
- 白色可拆卸台阶用于直接头和弯接头之间的切换
- 电源要求：单相230V交流电，频率50/60Hz，电流小于10A
- 设备插头可选美标、欧标或国标
- 按下右侧绿色按钮后，设备接通电源，绿灯点亮
- 定时器可设定自动关机的时间(最多60分钟)，每次以1分钟为增量设置
- 旋转定时器开关后，机器开始预热，白灯点亮
- 热塑机具备24小时不间断工作的能力
- 右侧的过滤网延长了设备寿命(过滤网需定期清洁)
- 机器加热部分是完全隔离的
- 内部热源是无刷的，工业专用



独特的“撕拉条”设计，让拆卸变得非常快捷



UC-HL1910E 热风枪



上图UC-HL1910E热风枪, UC-HG枪座, UC-1.5HD热风罩均可单独购买

- 热风枪温度可调节, 范围 50 - 593 °C
- 采用耐热的材料保证了热风枪的使用寿命
- 单相230V交流电, 功率1500W, 流量17.6CFM
- 可同时热塑数根胶管



UC-1.5HD 和 UC-2.0HD 热风罩

- 热风罩产生360度环流, 能均匀地对热塑堵塞加热
- 热风罩共2种接口尺寸: 1.5寸和2寸
- 采用304号不锈钢, 持久耐用



UC-HG 枪座

- 底座的真空吸盘将热风枪牢牢固定在桌面上, 无需用手操作
- 活动关节设计, 可任意弯曲
- 操作简单, 提高您的效率!



管端密封系统元件清单

型 号	规 格
热塑机	
UC-CSS-230V	自带定时功能, 高效率热塑机
热风枪和配件	
UC-HL1910E	热风枪 (带铝合金箱)
UC-HG-STAND	可调节枪座
UC-1.5HD	95mm热风罩 (1.5寸接口)
UC-2.0HD	95mm热风罩 (2寸接口)
管端密封套装	
UC-HL1910SK (入门级套装)	热风枪, 可调节枪座, 95mm热风罩 (1.5寸接口), 铝合金箱, 以及11种规格热塑堵盖 小包装各一袋
UC-HL1910HK (设备套装)	热风枪, 可调节枪座, 95mm热风罩 (1.5寸接口), 铝合金箱

热塑堵盖

小包装		大包装		尺 寸			接头形式	
型 号	数 量	型 号	数 量	堵盖大小 内径X长度mm	对应六角螺母 直径mm	对应六角螺母 直径英寸	直 头	弯 头
UC-CSC-2023P	1,456	UC-CSC-2023B	27,664	20 X 23	12mm to 18mm	.47" to .71"		●
UC-CSC-2030P	1,300	UC-CSC-2030B	23,400	20 X 30	12mm to 18mm	.47" to .71"	●	
UC-CSC-2224P	1,500	UC-CSC-2224B	27,000	22 X 24	16mm to 21mm	.63" to .63"		●
UC-CSC-2527P	1,210	UC-CSC-2527B	19,360	25 X 27	18mm to 23mm	.71 to .91"		●
UC-CSC-2540P	1,050	UC-CSC-2540B	16,800	25 X 40	18mm to 23mm	.71" to .91"	●	
UC-CSC-2840P	684	UC-CSC-2840B	8,892	28 X 40	22mm to 26mm	.87" to 1.02"	●	
UC-CSC-3133P	918	UC-CSC-3133B	11,016	31 X 33	24mm to 29mm	.94" to 1.14"		●
UC-CSC-3140P	850	UC-CSC-3140B	10,200	31 X 40	24mm to 29mm	.95" to 1.14"	●	
UC-CSC-3440P	560	UC-CSC-3440B	13,440	34 X 40	27mm to 32mm	1.07" to 1.26"	●	
UC-CSC-3840P	756	UC-CSC-3840B	7,560	38 X 40	30mm to 36mm	1.19" to 1.42"	●	●
UC-CSC-4345P	546	UC-CSC-4345B	4,368	43 X 45	32mm to 41mm	1.26" to 1.61"	●	●
UC-CSC-4650P	540	UC-CSC-4650B	4,320	46 X 50	34mm to 44mm	1.34" to 1.73"	●	●
UC-CSC-5260P	520	UC-CSC-5260B	3,640	52 X 60	41mm to 50mm	1.62" to 1.97"	●	●
UC-CSC-5860P	585	UC-CSC-5860B	3,510	58 X 60	49mm to 56mm	1.93" to 2.20"	●	●
UC-CSC-6760P	400	UC-CSC-6760B	3,200	67 X 60	55mm to 65mm	2.16" to 2.56"	●	●
UC-CSC-8060P	434	UC-CSC-8060B	1,736	80 X 60	64mm to 78mm	2.52" to 3.07"	●	●

灰色区域的热塑堵盖包含在UC-HL1910SK套装中





上海毅鸥流体控制技术有限公司
麦塔雷斯（上海）国际贸易有限公司

上海市茸华路1155号2号楼203室
电话：86-21-62254024 62111839
电子信箱：sales@yeogo.com.cn

www.yeogo.com.cn